

### Concasseur à Mâchoires



Sur la base du développement d'expérience et de technique de ces dernières années, les séries des concasseurs de Zenith contiennent 14 différentes sortes, qui peut satisfaire la plupart des demandes du concassage secondaire et tertiaire. L'ouverture du déchargement flexible disposée dans le concasseur à mâchoires permet le haut degré conformément à la demande relative. Le concasseur à mâchoires de Zenith est facile à installer, le débogage et l'entretien, l'amélioration continue et la réformation fine ont fait le concasseur à mâchoires préférable entre les connaisseurs et les clients. Chaque caractère de concasseur à mâchoires de Zenith a été projeté attentivement pour fournir la superbe qualité et la performance. Il est amplement employé dans le domaine de minerai, le domaine métallurgique, la construction, la fusion, l'industrie hydraulique et chimique, etc.

Les caractères généraux et les bénéfices de concasseur à mâchoires :

- 1) Haute fiabilité
- 2) Capacité flexible
- 3) Structure simple et facile à opérer
- 4) Protection de surcharge
- 5) Simple remplacement d'usage et pièces de rechange
- 6) Longue durée de vie de service
- 7) Haute efficacité
- 8) Large série de choix

Data technique de concasseur à mâchoires

Modèle	Ouverture d'alimentateur (mm)	Max. taille d'alimentateur (mm)	Capacité (t/h)	Puissance du moteur (KW)	Poids (t)
PE150×250	150×250	125	1-3	5.5	1.5
PE250×400	400×250	200	5-25	15	2.4
PE400×600	600×400	350	15-60	30-37	7
PE500×750	500×750	425	40-110	45-55	12
PE600×900	900×600	480	90-180	55-75	17
PE750×1060	1060×750	630	110-320	90-110	29
PE900×1200	900×1200	750	220-450	110-132	52
PE1000×1200	1000×1200	850	315-550	110	57
PE1200x1500	1200x1500	950	400-850	160	100.9
PEX150×750	150x750	125	5-16	15	3.8
PEX250×750	750×250	210	15-30	22-30	5
PEX250×1000	1000×250	210	15-50	30-37	7
PEX250×1200	1200×250	210	20-60	37-45	8.5
PEX300x1300	300x1300	250	20-120	75	11