



### Crible Vibrant



Les cribles vibrants sont employés de séparer les matériaux aux divers tailles pour le traitement profond. Ou pour l'usage final, ça dépend au notre besoin. Le matériel est séparé par être passé dans une 'boîte de crible' qui a beaucoup de différents types des cribles ou les réseaux, où le matériel tombe comme une passoire, le matériel tombe par le transporteur relatif qui la pile de stock le produit final. Puis le produit final peut être employé dans l'édification et l'industrie de construction.

Caractères du crible vibrant:

- 1) Haute efficacité de crible
- 2) Haute capacité et fiabilité
- 3) Longue durée de vie de roulement
- 4) Entretien facile

Data technique du crible vibrant:

Spécification du crible vibrant:								
Type	CribleSpec (mm)	Couche du crible	Reseau du crible (mm)	Ouverture alimentaire(m m)	Capacité (t/h)	Puissance (kw)	Fréquence vibrante(r/mi n)	Double Amplitude (mm)
YK1237	1200x3700	1	4~50	≤200	10~80	5.5x2	960	4~8
2YK1237	1200x3700	2	4~50	≤200	10~80	5.5x2	960	4~8
2YK1548	4800x1500	2	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
3YK1548	4800x1500	3	3~100	≤400	47~275	15	870	5~9
2YK1848	4800x1800	2	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
3YK1848	4800x1800	3	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
2YK1860	6000x1800	2	3~100	≤400	65~586	22	870	5~9
3YK1860	6000x1800	3	3~100	≤400	65~586	22-30	870	5~9
2YK2160	6000x2100	2	3~100	≤400	81~720	30	730	5~9
3YK2160	6000x2100	3	5~100	≤400	81~720	30~37	930	7~9
4YK2160	6000x2100	4	5~100	≤450	66~720	45	740	8
2YK2460	6000x2400	2	3~150	≤400	150~810	30	730	8
3YK2460	6000x2400	3	5~150	≤200	450~650	37	740	8
4YK2460	6000x2400	4	5~150	≤200	450~650	45	740	8