

Concasseur à Percussion à axe vertical de Série B



Le concasseur à Percussion à axe vertical de Série B de Zenith est le concasseur à percussion le plus avancé du monde moderne. Il introduit le roulement de haute qualité comme SKF de Suède et TIMKEN des Etats-Unis, qui assure le marche lisse d'unité essentielle. Le système hydraulique employé dans le couvercle supérieur, il est facile et convient à maintenir et remplacer les pièces de rechange. L'alimentation est notre exclusivité spéciale qui utilise l'alimentation centrale et cela avec la cascade alimentaire, la méthode alimentaire peut changer en fonction de besoin afin de satisfaire les différentes demandes des clients.

Les caractères du concasseur à Percussion à axe vertical de Série B :

1. Le système avancé de lubrification de double pompe minimise la fréquenté d'entretien
2. Haute précision de palier à rouleaux, le marche d'unité essentielle lisse, encore longue vie de service
3. Couvercle élevé hydraulique, le remplacement facile et convient, l'entretien
4. Le système d'alarme d'extre-vibration
5. Le système spécial de scellé antipoussière, la poudre extérieure est empêchée d'entrer dans le bouche de pétrole
6. Moyen alimentaire unique (changement entre l'alimentation centrale et l'alimentation centrale avec la cascade fait 'roche en roche' et 'roche en acier', le broyage et l'ajustement sont achevés
7. Le matériel particulière jete le plan principal et la choix du matériel raisonnable prolonge le temps de service.

Data technique de concasseur à Percussion à axe vertical de Série B :

Modèle		B-7611	B-8518	B-9526	B-1140
Capacité (t/h)	Cascade et alimentation centrale	120-180	200-260	300-380	450-520
	Alimentation centrale	60-90	100-130	150-190	225-260
Max.Dimension alimentaire (mm)	Matériel mou	<35	<40	<45	<50
	Matériel dur	<30	<35	<40	<45
Vitesse de rotation(r/min)		1700-1890	1520-1960	1360-1510	1180-1310
Puissance de double moteur (kw)		110-150	180-220	264-320	400-440
Dimension générale (LxWxH)(mm)		3700x2150 x2100	4140x2280 x2425	4560x2447 x2778	5000X2700 X3300
Poids(t)		7.8	10.3	16	25.6
Puissance		380v;50Hz			
Capteur de vibration		Rang d'inspection:0.1-20mm/s ajustement continuel			
Système de labrication	Puissance du moteur de double pompe	2x0.31KW			



La société de zenith de Shanghai

Adresse: Numéro 416, Rue de ChuanSha, JianYe, Quartier du Sud de JinQiao,
PuDong, ShangHai, Chine

Téléphone: 0086-21-58386256 0086-21-58386258

Fax: 0086-21-58385887

<http://www.zenithcrusher.com>

Sécurité	Fourniture de double pompe du pétrole alterné; machine arrête automatiquement sans courant de pétrole ou la pression de pétrole. Le moteur de réfrigération de l'eau commence en hivers .			
Dimension générale (LxWxH)	-	820x520 x1270	820x520 x1270	-
Puissance de chauffage du réservoir	2KW			

Contact E-mail webmaster@zenithdream.com